

# CDT-S 系列

三进单出高频在线式UPS



## 功率范围

10kVA~20kVA

## 性能特点

三进单出高频在线式UPS

### 技术参数

规格型号	CDT10KL-S	CDT15KL-S	CDT20KL-S
相位	三进单出		
容量	10000 VA/8000 W	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
<b>输入</b>			
电压范围	低电压转换	176 VAC (同相电压) $\pm 3\%$ @ 100%负载; 110 VAC (同相电压) $\pm 3\%$ @ 50% 负载	
	低电压恢复	186 VAC (同相电压) $\pm 3\%$ @ 100%负载; 120 VAC (同相电压) $\pm 3\%$ @ 50% 负载	
	高电压转换	300 VAC (同相电压) $\pm 3\%$	
	高电压恢复	290VAC (同相电压) $\pm 3\%$	
频率范围	46-54 Hz 或 56-64Hz		
功率因数	$\geq 0.99$ @ 100% 负载		
<b>输出</b>			
输出电压	208/220/230VAC		208/220/230/240VAC
电压范围 (电池模式)	$\pm 1\%$		
频率范围(同步校正范围)	46-54Hz 或 56-64Hz		
频率范围 (电池模式)	50 Hz $\pm 0.1$ Hz 或 60 Hz $\pm 0.1$ Hz		
浪涌比率	3:1		